



**Základní technické parametry**  
**Most 65c – M6**

<b>Počet otvorů:</b>	1
<b>Popis NK:</b>	Nosnou konstrukci tvoří železobetonová prefabrikovaná deska tvořená 9-ti ks předepjatých železobetonových nosníků KA-61 délky 14,60m
<b>Přemostěná překážka:</b>	vodoteč – stálý prut potok Kopřivnička
<b>Volná výška:</b>	2,50 m
<b>Přemost'ující komunikace:</b>	místní komunikace
<b>Povrch komunikace:</b>	živičná vrstva
<b>Šířka komunikace:</b>	7,00 m
<b>Délka mostu :</b>	23,00 m
<b>Šířka mostu:</b>	9,60 m
<b>Výška mostu:</b>	3,23 m
<b>Světlost kolmá:</b>	12,60 m
<b>Světlost šikmá</b>	13,50 m
<b>Šikmost:</b>	L 68
<b>Délka přemostění:</b>	13,50 m
<b>Stavební výška:</b>	0,73 m
<b>Úložná výška :</b>	0,90 m
<b>Uložení:</b>	ocelová ložiska pevná a válečková
<b>Zábradlí –provedení:</b>	Ocelové zábradlí se svislou výplní
<b>Výška zábradlí:</b>	1,04 m
<b>Délka zábradlí:</b>	22,15 m
<b>Šířka mezi zábradlím:</b>	9,00 m
<b>Opěry :</b>	2 monolitické železobetonové
<b>Ostatní podpěry :</b>	-
<b>Cizí zařízení na objektu:</b>	2x chránička PVC
<b>Koryto vodoteče:</b>	dlážděné
<b>Mostní vybavení,dopravní značení :</b>	bez DZ