AKCE: **STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU – MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 650/11, KOPŘIVNICE**	ZODPOVĚDNÝ PROJ.: ING. JIŘÍ NĚMEC PROJEKTANT: ENERGO–STEEL spol. s r.o.	SO 01 – ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	VÝKRES ČÍSLO D.1.1–109

ODK.	SCHÉMA	POPIS	1.S	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA	STŘ.	KS	POZNÁMKA ČSN
1/Z	KOMPLET	OČIŠTĚNÍ + NÁTĚR KONSTRUKCE ÚNIKOVÉHO SCHODIŠTĚ (ZÁKLAD + 2x BAREVNÝ EMAIL)	–	–	–	–	–	–	1	
2/Z	KOMPLET	OČIŠTĚNÍ + NÁTĚR ZÁBRADLÍ RAMPY (ZÁKLAD + 2x BAREVNÝ EMAIL)	–	–	–	–	–	–	1	
3/Z	KOMPLET	PŘEKOTVENÍ SYSTÉMU HROMOSVODU –STÁVAJÍCÍ SVODNÁ LANA + NOVÉ KOTEVNÍ PRVKY –VČETNĚ PROVEDENÍ REVIZE	–	–	–	–	–	–	1	
4/Z	2400/1000	ZASTŘEŠENÍ VSTUPU – STŘÍŠKA Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA –ZAVĚŠENÁ NA OCELOVÝCH TÁHLECH –KOTVENÍ NOSNÝCH TÁHEL PŘES KZS DO OBVODOVÉ STĚNY NA CHEMICKÉ KOTVY, KOTEVNÍ PRVKY DLE SYSTÉMU DODAVATELE –VÝŠKOVĚ OSADIT 2,8 m NAD ÚROVEŇ PODLAHY VSTUPU	–	1	–	–	–	–	1	
5/Z		OCELOVÉ ZÁBRADLÍ U VSTUPNÍHO SCHODIŠTĚ –SVAŘOVANÉ Z OCELOVÝCH PROFILŮ 40/40/4 mm –ŠIKMÉ MADLO KULATÉ –1x PRAVÁ VARIANTA A 1x LEVÁ VARIANTA –ZÁBRADLÍ KOTVIT DO HORNÍ PLOCHY BETONOVÉ ZÍDKY NA CHEMICKÉ KOTVY –ŠIKMÉ MADLO SPOJENÉ SE ZÁBRADLÍM SVAŘENÍM + KOTVENÍ DO BETONOVÉ ZÍDKY NA CHEMICKÉ KOTVY –VŠECHNA SCHODIŠTĚ PRO JEDNOTLIVÁ ZÁBRADLÍ BUDOU DOMĚŘENA PŘED VÝROBOU! –POVRCHOVÁ ÚPRAVA – ŽÁROVÝ ZINEK	1	–	–	–	–	–	1	

		ZÁK. ČÍSLO: 473/2019	LIST Č.: Z – 1

AKCE: **STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU – MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 650/11, KOPŘIVNICE**	ZODPOVĚDNÝ PROJ.: ING. JIŘÍ NĚMEC PROJEKTANT: ENERGO–STEEL spol. s r.o.	SO 01 – ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	VÝKRES ČÍSLO D.1.1–109

ODK.	SCHÉMA	POPIS	1.S	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA	STŘ.	KS	POZNÁMKA ČSN
6/Z		HLINÍKOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, FIXNÍ –HLINÍKOVÝ PROFIL S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM –ZASKLENÍ – TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO, MAXIMÁLNÍ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNEM U = 1,7 W / m².K –BARVA – BÍLÁ –PŘIPOJOVACÍ SPÁRA BUDE BUDE VYPLNĚNA PROTIPOŽÁRNÍ PUR PĚNOU. –POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 45 DP1 SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA JE: –VNITŘNÍ PARAPET Z OBOU STRAN SE ZAOBLENOU VNITŘNÍ HRANOU. ŠÍŘKA DLE ZAMĚŘENÍ OTVORU NA STAVBĚ (cca 220 mm), PŘESAH PARAPETU 20 mm PŘED VNITŘNÍ LÍC ZDĚNÉ ČÁSTI PARAPETU	–	10	10	10	–	–	30	MONTÁŽ NUTNO PROVÁDĚT DLE ČSN 74 6077 ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ DOMĚŘENÍM PŘED VÝROBOU
7/Z		HLINÍKOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, FIXNÍ –HLINÍKOVÝ PROFIL S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM –ZASKLENÍ – TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO, MAXIMÁLNÍ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNEM U = 1,4 W / m².K –BARVA – BÍLÁ –PŘIPOJOVACÍ SPÁRA BUDE BUDE VYPLNĚNA PROTIPOŽÁRNÍ PUR PĚNOU. –POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 45 DP1 SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA JE: –VNITŘNÍ PARAPET Z OBOU STRAN SE ZAOBLENOU VNITŘNÍ HRANOU. ŠÍŘKA DLE ZAMĚŘENÍ OTVORU NA STAVBĚ (cca 220 mm), PŘESAH PARAPETU 20 mm PŘED VNITŘNÍ LÍC ZDĚNÉ ČÁSTI PARAPETU	–	7	7	7	–	–	21	

		ZÁK. ČÍSLO: 473/2019	LIST Č.: Z – 2