

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 21.11.2019

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 62273/2019/NJ/HDM

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 66942/2019/NJ/HDM

VYŘIZUJE: Mgr. Rajsкупová

TEL.: 556 770 380

E-MAIL: alena.rajskupova@khssova.cz

DATUM: 13.12.2019

USCHEMER s.r.o.

Wolkerova 36

787 01 Šumperk

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudila žádost Města Kopřivnice, se sídlem Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČ 00298077, zastoupeného na základě písemné plné moci ze dne 13.9.2019 Ing. Romanem Unzeitigem, jednatelem společnosti Uschemer s.r.o., se sídlem Wolkerova 36, 787 01 Šumperk, IČ 27768180 na schválení projektové dokumentace ke stavebnímu záměru „Energetická opatření – MŠ Lubina“, Lubina č.p. 199, parcela č. st. 29 v k.ú. Větrkovice u Lubiny.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací ke stavebnímu záměru „Energetická opatření – MŠ Lubina“, Lubina č.p. 199, parcela č. st. 29 v k.ú. Větrkovice u Lubiny se

s o u h l a s í .

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a §4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., se souhlas váže na splnění následující podmínky:

1. Doklad o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou (dle vyhlášky MZ ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody - dále jen „vyhláška č. 409/2005 Sb.“)

Odůvodnění:

Na základě žádosti Města Kopřivnice, se sídlem Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČ 00298077, zastoupeného na základě písemné plné moci ze dne 13.9.2019 Ing. Romanem Unzeitigem, jednatelem společnosti Uschemer s.r.o., se sídlem Wolkerova 36, 787 01 Šumperk, ze dne 21.11.2019, o závazné stanovisko k výše uvedené akci, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem

IČ: 71009167

ID datové schránky: w8pai4f

web: www.khssova.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa 8:00 – 17:00

v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů/návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Předložená projektová dokumentace řeší snížení energetické náročnosti (zateplení vnější obálky budovy) objektu Mateřské školy v Lubině. Součástí budou i drobné dispoziční úpravy objektu. Jedná se o samostatně stojící zděný objekt se třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím, s plochou dvouplášťovou střechou. Ve všech vytápěných prostorech byla vyměněna okna za nová plastová s izolačním dvojsklem, vyměněny byly také vstupní dveře – plastové s izolačním dvojsklem. V rámci energetických úsporných opatření bude provedeno zateplení objektu v systému ETICS deskami z minerální vaty v tloušťce 180 mm, bude provedena výměna stávajících oken, dveří a vrat. Bude provedeno zateplení střechy, jak hlavní budovy, tak střechy bývalé kotelny. V jednopodlažní přístavbě (bývalé kotelně) jsou navrženy kromě zateplení i další drobné úpravy, a to vytvoření letního WC pro děti (dětské WC, umyvadlo – na přívodu teplé vody bude osazen automatický směšovací ventil, větrání bude zajištěno pomocí odtahového ventilátoru, na podlaze bude položena keramická dlažba, stěny budou obloženy keramickým obkladem do výšky 2 m), oprava podlahy v technické místnosti, kde je navržena betonová mazanina a výměna stávajících výplní otvorů. Okna v prostoru pobytu dětí na východní a jižní straně fasády budou doplněna venkovními žaluziemi, ovládanými klikou.

Pro větrání heren ve 2. a 3.NP (pro 20 a 25 dětí) bude v každé z místností: m.č.2.07 a 2.05 (2.NP), m.č.3.07 a 3.06 (3.NP) instalována decentrální větrací jednotka s rekuperací tepla, s přívodem/odvodem vzduchu 500 m³/hod., s akustickým tlakem (při plném výkonu) 35 dB (A), s vertikální výústkou na severovýchodní a jihovýchodní fasádě MŠ.

Vzhledem k umístění, zejména však deklarované nízké hlučnosti VZT větracích jednotek, je důvodný předpoklad, že jejich provozní hlučnost nepřekročí hygienický limit celodenní (popřip. celonoční) průměrné hlučnosti 50 dB (40 dB) pro chráněný venkovní prostor staveb a hygienický limit pro chráněný vnitřní prostor stavby (zde-učebny-s limitem 45 dB po dobu jejich používání), které jsou stanoveny v § 12 a § 11 nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, v prostorech obsahově vymezených v § 30 odst. 3 zákona č.258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V projektové dokumentaci není uváděna práce s azbestem.

Výše uvedená podmínka č. 1 směřuje k ověření požadavků na kvalitu použitých materiálů pro přímý styk s pitnou vodou uvedených ve vyhlášce č. 409/2005 Sb. a dále k ověření, že použité materiály nezhorší jakost dodávané pitné vody ve stanovených ukazatelích nad limity uvedené v příloze č. 1 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Předložená projektová dokumentace odpovídá, při respektování shora uvedené podmínky, požadavkům zákona č. 258/2000 Sb., a souvisejícím předpisům, především vyhlášce č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Alena Rajsкупová, v.r.
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

Rozdělovník:

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 1

1x adresát, počet listů 2 (DS)

1x KHS, oddělení HDM, počet listů 1 + 1/3