

PŘED VÝROBOU DVEŘÍ JE NUTNÉ ZAMĚŘIT  
SKUTEČNÉ PROVEDENÍ OTVORŮ

REVIZE ÚNOR 2021

HLAVNÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT		
ING. LUKÁŠ STRÍŽ	ING. JAN GINTAR	ING. MICHAL PUSZKAILER		
	PAVEL HANZEL			
INVESTOR	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice			
MÍSTO STAVBY	Kopřivnice, ul. Komenského 830/29, parc. č. 2432, k.ú. Kopřivnice			
LETNÍ STADION - rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně			FORMÁT	
			DATUM	10/2020
			STUPEŇ	DSP/DPS
			MĚŘÍTKO	
VÝPIS HLINÍKOVÝCH DVEŘÍ			DÍL	D.1.1
			Č. VÝKRESU	<b>D.1.1b-18</b>

# VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ – DVEŘE

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚR [mm]	POPIS	POČET KUSŮ		
				1.NP	2.NP	SUMA
H1		1740/2450	<p>VSTUPNÍ DVEŘE  RÁM HLINÍKOVÝ, ZASKLENÍ JEDNODUCHÉ  BEZPEČNOSTNÍ ČIRÉ, ROZMĚR OTVORU  1740/2450 mm, DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, JEDNO  KŘÍDLO ŠIROKÉ 900 mm, DRUHÉ KŘÍDLO  ŠIROKÉ 700 mm, VÝŠKA DVEŘNÍCH KŘÍDEL  2380 mm, MATERIÁL: ELOXOVANÝ HLINÍK,  KOVÁNÍ: KLIKA – MECHANICKÁ TLAČNÁ PANIKOVÁ  HRAZDA NA OBĚ KŘÍDLA, 4x ZÁVĚS, ZÁMEK S  CYLINDRICKOU VLOŽKOU, SAMOZAVÍRAČ S  KOORDINACÍ ZAVÍRÁNÍ</p>	1/1.		1
H2		1800/2020	<p>VSTUPNÍ DVEŘE  RÁM HLINÍKOVÝ, ZASKLENÍ JEDNODUCHÉ  BEZPEČNOSTNÍ ČIRÉ, ROZMĚR OTVORU  1800/2020 mm, DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, JEDNO  KŘÍDLO ŠIROKÉ 900 mm, DRUHÉ KŘÍDLO  ŠIROKÉ 800 mm, VÝŠKA DVEŘNÍCH KŘÍDEL  1970 mm, MATERIÁL: ELOXOVANÝ HLINÍK,  KOVÁNÍ – KLIKA/KLIKA CHROM, 3x ZÁVĚS,  ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU, SAMOZAVÍRAČ  S KOORDINACÍ ZAVÍRÁNÍ</p>	1/1.		1
H3		1980/3150	<p>INTERIÉROVÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM  RÁM HLINÍKOVÝ, ZASKLENÍ JEDNODUCHÉ  BEZPEČNOSTNÍ ČIRÉ, ROZMĚR OTVORU  1980/3150 mm, DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, OBĚ  KŘÍDLA ŠIROKÉ 900 mm, VÝŠKA DVEŘNÍCH  KŘÍDEL 2250 mm, NADSVĚTLÍK 1800/660 mm  MATERIÁL: ELOXOVANÝ HLINÍK,  KOVÁNÍ: – KLIKA – MECHANICKÁ TLAČNÁ  PANIKOVÁ HRAZDA NA OBĚ KŘÍDLA, 4x ZÁVĚS,  ZÁMEK DOZICKÝ S VLOŽKOU, SAMOZAVÍRAČ S  KOORDINACÍ ZAVÍRÁNÍ, KONTRASTNÍ ZNAČENÍ  VÝŠKA 800–1000 mm A 1400–1600 mm  S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ <b>EW C 30 DP3</b></p> <p>NAD DVEŘNÍM RÁMEM BUDE PROVEDENA SDK  PŘÍČKA, JEDNOSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK  DESKOU tl. 12,5 mm, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ  30 MINUT</p>	1/1.		1

# VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ – DVEŘE

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚR [mm]		POČET KUSŮ		
				1.NP	2.NP	SUMA
H4		1000/2050	<p>VSTUPNÍ DVEŘE  RÁM HLINÍKOVÝ, VÝPLŇ SENDVIČOVÝ ALU PANEL tl. 24 mm POVRCH PRÁŠKOVÁ RAL 9002, ROZMĚR OTVORU 1000/2050 mm, DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRÁNÍ – PRAVÉ, MATERIÁL: ELOXOVANÝ HLINÍK, KOVÁNÍ – KLIKA/KLIKA CHROM, S KOVOVÝM VODOROVNÝM MADLEM NA STRANĚ OPAČNÉ NEŽ JSOU ZÁVĚSY DVEŘE BEZ PRAHU, SAMOZAVÍRAČ S KOORDINACÍ ZAVÍRÁNÍ DO DVEŘNÍHO KŘÍDLA BUDE PROVEDEN OTVOR 500x150 mm, DO KTERÉHO BUDE VLOŽENA HLINÍKOVÁ MŘÍŽKA PRO VĚTRÁNÍ</p>	1/II.		1
H5		1000/2020	<p>VSTUPNÍ DVEŘE  RÁM HLINÍKOVÝ, VÝPLŇ SENDVIČOVÝ ALU PANEL tl. 24 mm POVRCH PRÁŠKOVÁ RAL 9002, ROZMĚR OTVORU 1000/2020 mm, DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRÁNÍ – LEVÉ, MATERIÁL: ELOXOVANÝ HLINÍK, KOVÁNÍ – KLIKA/KLIKA CHROM, S KOVOVÝM VODOROVNÝM MADLEM NA STRANĚ OPAČNÉ NEŽ JSOU ZÁVĚSY DVEŘE BEZ PRAHU, SAMOZAVÍRAČ S KOORDINACÍ ZAVÍRÁNÍ DO DVEŘNÍHO KŘÍDLA BUDE PROVEDEN OTVOR 500x150 mm, DO KTERÉHO BUDE VLOŽENA HLINÍKOVÁ MŘÍŽKA PRO VĚTRÁNÍ</p>	2/II.		2
H6		1450/3100	<p>INTERIÉROVÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM  RÁM HLINÍKOVÝ, ZASKLENÍ JEDNODUCHÉ BEZPEČNOSTNÍ ČIRÉ, ROZMĚR OTVORU 1450/3100 mm, DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, JEDNO KŘÍDLLO ŠÍROKÉ 550 mm, DRUHÉ KŘÍDLLO ŠÍROKÉ 800 mm, VÝŠKA DVEŘNÍCH KŘÍDEL 1970 mm, NADSVĚTLÍK 1450/1130 mm  MATERIÁL: ELOXOVANÝ HLINÍK, KOVÁNÍ: – KLIKA/KLIKA CHROM, 3x ZÁVĚS, ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU, SAMOZAVÍRAČ S KOORDINACÍ ZAVÍRÁNÍ</p> <p>NAD DVEŘNÍM RÁMEM BUDE PROVEDENA SDK PŘÍČKA, JEDNOSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK DESKOU tl. 12,5 mm</p>	1/I.		1