



Nový rozvod kanalizace

POZNÁMKA :

Potrubí vedeno ve zdech a instalačních předstěnách izolovat náplekovou izolací
tl. izolace dle DN potrubí (např. DN 20 tl. izolace 20 mm)
Potrubí studené vody – 13 mm
Navržené potrubí – PPr 20x2,8 mm

Nový rozvod studené vody
Nový rozvod TUV

DBN –dřezová baterie páková
UBN – umyvadlová baterie stojánková
SB – sprchová baterie

STAVEBNÍK	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ING . JAN MAREK	
Město Kopřivnice Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice	Ing.Jan Marek ČKAIT 1103234	Ing. Jan Marek	Náměstí 33, 742 66 Štramberk tel. : 773 509 741 e-mail : info@jmaprojekt.cz	
Objekt: Stavební úpravy a změna účelu užívání v objektu DPS na ulici Česká 320, Kopřivnice			DATUM	12 / 2021
			FORMÁT	A3
			STUPĚŇ	DPS
Obsah: D.1.4 - Technika prostředí staveb VODOINSTALACE, KANALIZACE 3.NP - ROZVINUTÉ ŘEZY			mřítko 1:75	výkres číslo D.1.4-08