



## DETAIL "C"

### ŘEŠENÍ NADPRAŽÍ POLYKARBONÁTOVÉHO OKNA A VÁLCOVÉ STŘECHY HALY V MÍSTĚ OKAPU




#### OKAPNÍ PLECH

R.Š. 370 mm  
120bm  
POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH TL. 0,63MM  
Rozměry nutno přizpůsobit stávajícím rozměrům konstrukce



#### OKAPNICE

R.Š. 450 mm  
120bm  
POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH TL. 0,63MM  
Rozměry nutno přizpůsobit stávajícím rozměrům konstrukce



#### POZNÁMKA:

KOTEVNÍ MATERIÁL, PŘICHÁZEJÍCÍ DO STYKU S POVĚTRNOSTNÍMI VLIVY (ŠROUBY, VRUTY ČI NÝTY), MUSÍ BÝT ZVOLEN TAKOVÝ, ABY BEZ JAKÉKOLIV DALŠÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY (NEŽ KTERÁ BYLA PROVEDENA VÝROBCEM), TĚMTO VLIVŮM ODOLÁVAL, NAPŘ. OCELOVÝ POZINKOVANÝ, OCELOVÝ NEREZOVÝ NEBO HLINÍKOVÉ SLITINY.