

POZNÁMKA :

Potrubí vedeno ve zdech a instalačních předstěnách izolovat návlekovou izolací
tl. izolace dle DN potrubí (např. DN 20 tl. izolace 20 mm)
Potrubí studené vody – 13 mm
Navržené potrubí – PPr 16,25x3,5

LEGENDA :

NOVÝ ROZVOD STUDENÉ VODY
NOVÝ ROZVOD TUV

DBN –150+ ramínko– dřezová baterie nástěnná
UBN – umyvadlová baterie nástěnná
SB – sprchová baterie

STAVEBNÍK	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ING. JAN MAREK
Město Kopřivnice Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice	Ing.Jan Marek ČKAIT 1103234	Ing. Jan Marek	Náměstí 33, 742 66 Štramberk tel. : 773 509 741 e-mail : info@jmprojekt.cz

Objekt: Stavební úpravy a změna účelu užívání v objektu DPS na ulici Česká 320, Kopřivnice	DATUM	12 / 2021
	FORMÁT	A3
	STUPEŇ	DPS
Obsah: D.1.4 - Technika prostředí staveb **VODOINSTALACE - PŮDORYS 3.NP**	měřítko 1:75	výkres číslo D.1.4-07