



**ROZVODNÁ SOUSTAVA :** 3NPE,~50Hz,400V,TN–S  
**OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:**  
**OCHRANA PŘI PORUŠE DLE ČSN 33 2000–4–41ed2:**  
ZÁKLADNÍ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
ZVÝŠENÁ : PROUDOVÝMI CHRÁNIČI, POSPOJOVÁNÍ

OZNAČENÍ	POPIS
♂	Vypínač jednopólový domovní, řaz.1, IP20 – barva dle výběru investora
⚡	Přepínač seriový domovní, řaz.5, IP20 – barva dle výběru investora
⚡	Přepínač střídavý domovní, řaz.6, IP 20 – barva dle výběru investora
sv-07	Zařízení nouzového volání –ZVUKOVÉ+OPTICKÉ
TL-07	Přivolávací tlačítko nouzového volání
TH-07	Táhlové tlačítko nouzového volání
SJ-07	Potvrzovací tlačítko nouzového volání
⚡	Automatické splachování pisoárů – dodávka ZTI
⚡	Transformátor pro ZTI
Rx	Podružný patrový rozváděč objektu
⚡	Pohybové čidlo 230V/10A
–	Potrubní ventilátor – 230V. Napojený ze světelného obvodu. Spínání přes tlačítko
⚡	Ventilátorové relé do inst.krabice – např.CS3
⊗	TLAČ. OVLADAČ řaz.1/OS; zapínací se signální doutnavkou; POD OMÍTKU, BÍLÁ
⚡	Zásuvka jednonásobná, IP20, 10/16A,250V, – barva dle výběru investora
⚡	PC Zásuvka dvojnásobná s přep.ochranou pro PC, IP20, 10/16A,250V, – barva červená/bordo
⚡	PC Zásuvka dvojnásobná pro PC, IP20, 10/16A,250V, – barva červená/bordo
⚡	Zásuvka jednonásobná, IP44, 10/16A,250V, – barva dle výběru investora
	Svítlidla – dle světelného výpočtu
A	Vestavné svítidlo LED,IP40. eloxovaný hliníkový profil a ocelová koncová čela difuzér: plastový polomatný nebo mikroprismatický optický systém, – 40W/3483 lm/87 lm/W/4000K/RA>80/EEC A+/1224x77x56mm
B	Vestavné LED svítidlo–montáž do sádkartonu,těleso:tlakový odlitek z hliníku, reflektor:leštěný hliníkový, IP20, 2x26W LED 18W/1700 lm, 94 lm/W,4000K/RA>80/EEC A+ /235x110mm
C	Vestavné svítidlo LED,IP40. eloxovaný hliníkový profil a ocelová koncová čela difuzér: plastový polomatný nebo mikroprismatický optický systém, – 58W/5235 lm/89 lm/W/4000K/RA>80/EEC A+/1224x77x56mm
D	Vestavné LED svítidlo,těleso:hliník s bílým rámečkem,difuzér: opálový polykarbonát optická část IP42, předřadníková část IP20, DWL LED 2x16 20W 4000°K 71023
NA	Nouzové svítidlo, SY, AT 24W SE 1N 237 lm,
NB	Nouzové svítidlo, ASY, AT 24W SE 1N 237 lm,
N1	Nouzové svítidlo, ASY,LED AT SA 1H SA ,1h NiCd, 7,2 V 0,75 Ah, 96 lm, 58 lm, 2,6 W

vzhled prvků doložen v D.1.1.1 NÁVRH INTERIÉRU A VÝPIS PRVKŮ  
vzhled svítidel – výkres č. D.1.4.4/25

NEODÍLNOU SOČÁSTÍ TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA

HLAVNÍ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	MILAN VICIAN Horní 578/81A 783 13 ŠTĚPÁNOV IČO 46552286	
ING. LUKÁŠ STŘIŽ		Milan Vician	Milan Vician		
INVESTOR		Město Kopřivnice Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice, IČ: 00298077			
MÍSTO STAVBY		Kulturní dům Kopřivnice, Obránců míru 368/1a, 74221 Kopřivnice		FORMÁT	2A4
AKCE		REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V KULTURNÍM DOMĚ - KOPŘIVNICE(KOZ I)		DATUM	leden 2020
PROFESE		D.1.4.4 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÁ		STUPEŇ	DPS
VÝKRES		SITUAČNÍ SCHÉMA ROZVODU - 01.PP-část B		MĚŘÍTKO	1:50
				DÍL	D.1.4.4
				Č. VÝKRESU	D.1.4.4.4