



POZNÁMKA :

Potrubí vedeno ve zdech a instalačních předstěnách izolovat náplekovou izolací
tl. izolace dle DN potrubí (např. DN 20 tl. izolace 20 mm)
Potrubí studené vody - 13 mm
Navržené potrubí - PPr 16, 25x3,5

- STÁVAJÍCÍ ROZVOD STUDENÉ VODY
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD TUV
- NOVÝ ROZVOD STUDENÉ VODY
- NOVÝ ROZVOD TUV

DBN -150+ ramínko- dřezová baterie nástěnná
UBN - umyvadlová baterie nástěnná
SB - sprchová baterie

Zod. projektant	Navrhl	Haráková Simona Venkovská 666 Šenov u Nového Jičína IČO: 76019705	
Haráková S.	Haráková S.		
Investor			
Město Kopřivnice Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice			
Akce Dům s pečovatelskou službou Česká 320, Kopřivnice STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ DOMOVINKY		Formát	A 3
		Datum	7/2021
		Účel	DSP
Obsah VODOINSTALACE – PŮDORYS 1		Měřítko 1: 25	Číslo výkresu D.1.4–2