



## POZNÁMKA :

Potrubí vedeno ve zdech a instalačních předstěnách izolovat náplekovou izolací  
tl. izolace dle DN potrubí (např. DN 20 tl. izolace 20 mm )

Potrubí studené vody – 13 mm

Navržené potrubí - PPr 16, 25x3,5

STÁVAJÍCÍ ROZVOD STUDENÉ VODY

STÁVAJÍCÍ ROZVOD TUV

NOVÝ ROZVOD STUDENÉ VODY

NOVÝ ROZVOD TUV

DBN -150+ ramínko- dřezová baterie nástěnná

UBN - umyvadlová baterie nástěnná

SB - sprchová baterie

Zod. projektant	Navrhl	Haráková Simona	
Haráková S.	Haráková S.	Venkovská 666	
Investor	Město Kopřivnice	Šenov u Nového Jičína	
Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice		IČO: 76019705	
Akce Dám s pečovatelskou službou Česká 320, Kopřivnice		Formát	A 3
STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ DOMOVINKY		Datum	7/2021
Obsah		Účel	DSP
KANALIZACE , VODOINSTALACE –ROZVINITÉ ŘEZY		Měřítko	Číslo výkresu
		1: 25	D.1.4–3