

Bourací práce:
- odstranění stávající keramické dlažby vč. tmele z podlahy, srovnání podkladu pro novou dlažbu frézováním (předpoklad 5–10 mm)
- odstranění stávajícího keramického obkladu ze stěn
- oklepání omítek stěn i nad keramickým obkladem až do výšky stropu, oklepání omítek stropů (oklepání v rozsahu 100%)
- demontáž stávajících zařizovacích předmětů (wc mísa, umyvadla, sprchy)
- demontáž otopných těles (tělesa uschovat pro zpětnou montáž)
- odstranění stávajících oken včetně vnitřního (žulového parapetu tl. 30 mm) a venkovního parapetu, který je tvořený omítkovinou s marmolitem, odstranění ostění tvořeného omítkovinou a marmolitem, demontáž stávající kovové mříže (mříž uschovat pro zpětnou montáž)
- odstranění stávajících vstupních dveří do šatny – odstraněn bude práh, dveřní křídlo i ocelová zárubeň, úprava ostění
- dveře do umývárny budou odstraněny vč. zárubně a stávající otvor bude rozšířen o 100 mm, jako nový překlad bude vložen profil L (2x50x50x3 mm)
- dveře do kabiny WC budou odstraněny vč. zárubně a stávající otvor bude rozšířen o 100 mm, jako nový překlad bude vložen profil L (2x50x50x3 mm)

Bourací práce:
- odstranění dělící konstrukce kabin WC vč. dveří
- odstranění stávající keramické dlažby vč. tmele z podlahy, srovnání podkladu pro novou dlažbu frézováním (předpoklad 5–10 mm)
- odstranění stávajícího keramického obkladu ze stěn
- oklepání omítek stěn i nad keramickým obkladem až do výšky stropu, oklepání omítek stropů (oklepání v rozsahu 100%)
- demontáž stávajících zařizovacích předmětů (wc mísy, pisoárová stání, umyvadlo)
- odstranění zástěny pod oknem, která odděluje vstup a místo s umyvadlem
- demontáž otopného tělesa pod oknem (těleso uschovat pro zpětnou montáž)
- odstranění stávajícího okna včetně vnitřního (žulového parapetu tl. 30 mm) a venkovního parapetu, který je tvořený omítkovinou s marmolitem, odstranění ostění tvořeného omítkovinou a marmolitem
- odstranění stávajících vstupních dveří včetně ocelové zárubně, úprava ostění

Bourací práce:
Místnost 1.02 a 1.04
- odstranění stávajícího keramického obkladu ze stěn na chodbě
- oklepání omítek stěn i nad keramickým obkladem až do výšky stropu, oklepání omítek stropů (oklepání v rozsahu 100%)
- odstranění stávajících dvoukřídlých dveří, které oddělují jednotlivé části chodby
- odstranění stávající podlahové krytiny, která je tvořena litým teracem tl. 10 mm vč. betonové mazaniny tl. 90 mm (předpokládaná úroveň podkladní betonové desky s HI, úroveň –0,100)
- odstranění dvoukřídlých dveří v obvodové stěně vč. zárubně, úprava ostění

Bourací práce:
- odstranění stávající keramické dlažby vč. tmele z podlahy, srovnání podkladu pro novou dlažbu frézováním (předpoklad 5–10 mm)
- odstranění stávajícího keramického obkladu ze stěn
- oklepání omítek stěn i nad keramickým obkladem až do výšky stropu, oklepání omítek stropů (oklepání v rozsahu 100%)
- demontáž stávajících zařizovacích předmětů (wc mísa, umyvadla, sprchy)
- demontáž otopných těles (tělesa uschovat pro zpětnou montáž)
- odstranění stávajících oken včetně vnitřního (žulového parapetu tl. 30 mm) a venkovního parapetu, který je tvořený omítkovinou s marmolitem, odstranění ostění tvořeného omítkovinou a marmolitem, demontáž stávající kovové mříže (mříž uschovat pro zpětnou montáž)
- odstranění stávajících vstupních dveří do šatny – odstraněn bude práh, dveřní křídlo i ocelová zárubeň, úprava ostění
- dveře do umývárny budou odstraněny vč. zárubně a prahu a stávající otvor bude rozšířen o 100 mm, jako nový překlad bude vložen profil L (2x50x50x3 mm)
- dveře do kabiny WC budou odstraněny vč. zárubně a stávající otvor bude rozšířen o 100 mm, jako nový překlad bude vložen profil L (2x50x50x3 mm)

Bourací práce:
- odstranění stávající keramické dlažby vč. tmele z podlahy, srovnání podkladu pro novou dlažbu frézováním (předpoklad 5–10 mm)
- odstranění stávajícího keramického obkladu ze stěn
- oklepání omítek stěn i nad keramickým obkladem až do výšky stropu, oklepání omítek stropů (oklepání v rozsahu 100%)
- demontáž stávajících zařizovacích předmětů (wc mísa, umyvadla, sprchy)
- demontáž otopných těles (tělesa uschovat pro zpětnou montáž)
- odstranění stávající dispozice umývárny a WC (celkově odstranění zděných dělicích stěn vč. dveří a zárubní)
- odstranění stávajících oken včetně vnitřního (žulového parapetu tl. 30 mm) a venkovního parapetu, který je tvořený omítkovinou s marmolitem, odstranění ostění tvořeného omítkovinou a marmolitem, demontáž stávající kovové mříže (mříž uschovat pro zpětnou montáž)
- odstranění stávajících vstupních dveří do šatny – odstraněn bude práh, dveřní křídlo i ocelová zárubeň, úprava ostění
- odstranění stávajících luxfer v místnosti umývárny a v šatně

Bourací práce:
- odstranění stávající keramické dlažby vč. tmele z podlahy, srovnání podkladu pro novou dlažbu frézováním (předpoklad 5–10 mm)
- odstranění stávajícího keramického obkladu ze stěn
- oklepání omítek stěn i nad keramickým obkladem až do výšky stropu, oklepání omítek stropů (oklepání v rozsahu 100%)
- demontáž stávajících zařizovacích předmětů (umyvadlo)
- demontáž otopného tělesa (těleso uschovat pro zpětnou montáž)
- odstranění stávajícího okna včetně vnitřního (žulového parapetu tl. 30 mm) a venkovního parapetu, který je tvořený omítkovinou s marmolitem, odstranění ostění tvořeného omítkovinou a marmolitem, demontáž stávající kovové mříže (mříž uschovat pro zpětnou montáž)
- odstranění stávajících vstupních dveří do šatny – odstraněn bude práh, dveřní křídlo i ocelová zárubeň, úprava ostění
- odstranění stávajících luxfer v šatně
- vybourání nového otvoru v dělicí stěně mezi místnostmi 1.05 a 1.06, šířka 900 mm, výška 2050 mm, jako nový překlad bude vložen profil L (2x50x50 mm)

Bourací práce:
Místnost 1.01
- odstranění stávajícího keramického obkladu ze stěn na chodbě
- oklepání omítek stěn i nad keramickým obkladem až do výšky stropu, oklepání omítek stropů (oklepání v rozsahu 100%)
- odstranění dvoukřídlých dveří v obvodové stěně vč. zárubně, úprava ostění
- odstranění stávajících dvoukřídlých dveří vč. zárubně, které oddělují vstup a hlavní chodbu, úprava ostění
- odstranění stávající podlahové krytiny, která je tvořena litým teracem tl. 10 mm vč. betonové mazaniny tl. 90 mm (předpokládaná úroveň podkladní betonové desky s HI, úroveň –0,100)

Místnost 1.03
- odstranění stávajícího zátěžového koberce
- odstranění stávajícího keramického obkladu ze stěn
- oklepání omítek stěn i nad keramickým obkladem až do výšky stropu, oklepání omítek stropů (oklepání v rozsahu 100%)
- demontáž stávajících zařizovacích předmětů (umyvadlo)
- odstranění dvoukřídlých dveří v obvodové stěně vč. zárubně, úprava ostění
- odstranění stávajících vstupních dveří – odstraněn bude práh, dveřní křídlo i ocelová zárubeň, úprava ostění
- vybourání nového otvoru do dělicí stěny, šířka 1500 mm, výška 1000 mm, parapet 1000 mm, jako nový překlad bude vložen profil L (2x50x50 mm)
- demontáž otopného tělesa (těleso uschovat pro zpětnou montáž)
- odbourání části příčky mezi místností 1.01 a 1.03 v místě vstupních dveří, bude odbourána příčka v délce 430 mm, na celou výšku místnosti tedy 3150 mm

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

	OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	POZNÁMKA
I. ETAPA	1.01	ZÁDVEŘÍ	7,40	TERACO	
	1.02	CHODBA	19,14	TERACO	KERAMICKÝ OBKLAD (v=1500 mm)
	1.03	KANCELÁŘ	7,34	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	KERAMICKÝ OBKLAD (v=1800 mm)
	1.04	CHODBA	36,82	TERACO	KERAMICKÝ OBKLAD (v=1500 mm)
	1.05	ŠATNA MLADŠÍ ŽÁCI	15,19	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD (v=1300 mm)
	1.06	ŠATNA	15,62	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD (v=1500 mm)
	1.07	UMÝVÁRNA	5,51	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD (v=2000 mm)
	1.08	WC	1,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD (v=1500 mm)
	1.09	UMÝVÁRNA	6,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD (v=2000 mm)
	1.10	WC	1,24	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD (v=1500 mm)
	1.11	ŠATNA	14,36	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD (v=1600 mm)
	1.12	SCHODY DO SKLEPA	4,70	BETONOVÁ	
II. ETAPA	1.13	WC MUŽI	21,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD (v=1500 mm)
	1.14	SKLAD	10,90	TERACO	
	1.15	SKLAD	59,10	BETONOVÁ	
	1.16	SKLAD	20,52	BETONOVÁ	

	OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	POZNÁMKA
I. ETAPA	1.17	ELEKTROROZVODNA	8,64	BETONOVÁ	
	1.18	ŠATNA HOSTÉ I	14,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD (v=1500 mm)
	1.19	UMÝVÁRNA	6,04	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD (v=2000 mm)
	1.20	WC	1,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD (v=1500 mm)
	1.21	UMÝVÁRNA	5,85	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD (v=2000 mm)
	1.22	WC	1,14	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD (v=1500 mm)
	1.23	ŠATNA HOSTÉ II	15,12	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD (v=1500 mm)
	1.24	PŘEDSÍŇKA WC	2,34	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD (v=1300 mm)
	1.25	WC	1,56	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD (v=1300 mm)
	1.26	PRÁDELNA	10,22	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD (v=1500 mm)
	1.27	SKLAD	39,80	BETONOVÁ	

POZNÁMKA:
- PŘI BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ MUSÍ BÝT DBÁNA ZVÝŠENÁ OPATRNOST, ABY NEDOŠLO K NARUŠENÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ
- STÁVAJÍCÍ STAV BYL ZJIŠTĚN PROHLÍDKOU A ZAMĚŘENÍM NA MÍSTĚ, V PŘÍPADĚ VÁŽNÝCH ROZPORŮ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE OD SKUTEČNOSTI BĚHEM ODSTRAŇOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, KONTAKTUJTE PROJEKTANTA/STATIKA
- **VE VŠECH MÍSTNOSTECH, KDE DOCHÁZÍ K ODSTRANĚNÍ POVRCHŮ (PODLAHA, STĚNY, STROP), BUDOU TYTO POVRCHY ODSTRANĚNY VE 100% SVÉ PLOCHY**
- PŘI CHYSTÁNÍ TRAS PRO NAPOJENÍ NOVÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ LZE PŘEDPOKLÁDAT ZÁSAHY DO MÍSTNOSTÍ, KTERÉ NEJSOU PŘEDMĚTEM STAVEBNÍCH ÚPRAV DLE VYZNAČENÝCH ETAPIZACÍ – NUTNO KOORDINOVAT STAVEBNÍ VÝKRESY S VÝKRESY ZDRAVOTECHNIKY

LEGENDA HMOT
- BOURANÉ KONSTRUKCE – VYBOURÁNÍ OTVORU, NEBO ODSTRANĚNÍ CELÉ DĚLICÍ STĚNY
- BOURANÉ KONSTRUKCE – ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍHO DVEŘNÍHO OTVORU
- BOURANÉ KONSTRUKCE – ÚPRAVA OSTĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ZÁRUBNÍ NEBO PO ODTSRANĚNÍ OKENNÍ VÝPLNĚ
- NOVÝ PŘEKLAD BUDE VLOŽEN PŘED VYBOURÁNÍM NEBO ROZŠÍŘENÍM OTVORU, PŘEKLAD BUDE TVOŘEN PROFILEM 2xL 50x50x3 mm

ETAPIZACE


LEGENDA ETAPIZACE
- I. ETAPA
- II. ETAPA



0,000 = podlaha 1.NP (místnost 1.01)

REVIZE ÚNOR 2021

HLAVNÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	
ING. LUKÁŠ STŘÍŽ	ING. JAN GINTAR	ING. MICHAL PUSZKAILER	
	PAVEL HANZEL		
INVESTOR	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice		
MÍSTO STAVBY	Kopřivnice, ul. Komenského 830/29, parc. č. 2432, k.ú. Kopřivnice	FORMÁT	
		DATUM	10/2020
LETNÍ STADION - rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně		STUPEŇ	DSP/DPS
		MĚŘÍTKO	1:50
		DÍL	D.1.1
BOURACÍ PRÁCE - Půdorys 1.NP ČÁST A		Č. VÝKRESU	**D.1.1b-04**